










Економія витрат на теплу підлогу разом з терморегулятором terneo sx



DS Electronics
 04136, Україна, м. Київ
 вул. Північно-Сирецька, б.1-3
 (044) 228-73-46
 mari@dse.com.ua
www.ds-electronics.com.ua
Технічна підтримка
 (050) 450-30-15

Прайс Ціни дійсні на 28.08.24, вказані з урахуванням ПДВ

Вид	Модель	Датчик температури	Потужність, струм	Ціна роздріб, грн
Терморегулятори для теплої підлоги				
	SX unic Smart wi-fi регулятор з функцією Геозонування для максимальної економії. Робота теплої підлоги відбувається за тижневим розкладом	підлога 5...45 °С, R10-3 м	16 А, 3 000 ВА	2 573
	MEX unic Механічний регулятор для підтримання постійної температури. Тумблер дозволяє не скидати обрану температуру під час вимкнення	підлога 10...40 °С, R10-3м	16 А, 3 000 ВА	971
	R10-3 (ПВПП) *датчик входить у комплект до кожного регулятора, але при необхідності його можна придбати окремо	-30...+90 °С	-	248
Монтажні елементи				
	Адаптер Для накладного монтажу тільки терморегуляторів terneo в оригінальній рамці terneo	-	-	84
Терморегулятор для систем сніготанення				
	SNEG Терморегулятор для організації ефективного сніготанення — економія витрат. Нагрів працює, коли температура потрапила у встановлені межі та виявлені опади	повітря 0...10 °С / -20...-1 °С, R10-4 м	16 А, 3 000 ВА	3 185
	VOL Датчик опадів для монтажу у водосток	-30...+75 °С, 10 м	-	3 581
	OSA Датчик опадів для монтажу в ґрунт	-30...+75 °С, 10 м	-	3 923

Нагрівальні мати ZUBR DC Mat 160 Вт/м²

ZUBR DC MAT 160 Вт/м²

- Двожильний екранований
- Діаметр кабелю 3,6 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м з мідною заглушкою
- Ширина нагрівального мату 0,5 м
- Мах температура 105 °С
- Пікова температура 120 °С



Потужність, Вт	Площа укладки, м ² *	Довжина мату, м	Ціна роздріб, грн
160	1	2	2 461
240	1,5	3	3 650
320	2	4	4 484
400	2,5	5	4 845
480	3	6	5 285
560	3,5	7	5 874
640	4	8	6 659
800	5	10	8 000
960	6	12	9 439
1120	7	14	10 208
1280	8	16	11 876
1600	10	20	14 230
1920	12	24	16 339
2240	14	28	19 361
2640	16,5	33	22 816

Довжина з'єднувального проводу 4 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)

Нагрівальні кабелі ZUBR DC Cable 17 Вт/м

ZUBR DC CABLE 17 Вт/м

- Двожильний екранований
- Діаметр кабелю 5 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м
- Мах температура 80 °С
- Пікова температура 95 °С




Потужність, Вт	Площа укладки, м ² *		Ціна роздріб, грн
	крок 12,5 см	крок 10 см	
	136 Вт/м ²	170 Вт/м ²	
140	1,0	0,8	1 881
170	1,3	1,0	2 053
210	1,6	1,3	2 274
270	2,0	1,6	2 572
345	2,5	2,0	3 028
440	3,2	2,6	3 515
565	4,0	3,2	3 829
620	4,6	3,7	4 190
720	5,3	4,2	4 740
890	6,5	5,2	5 415
970	7,0	5,6	5 777
1070	7,9	6,3	6 562
1210	8,9	7,1	6 814
1340	9,9	7,9	7 678
1500	11,1	8,9	8 793
1670	12,1	9,7	9 112
2010	14,6	11,7	10 701
2550	18,6	14,9	13 949

Довжина з'єднувального проводу 2,5 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)

Нагрівальна плівка ZUBR SH

ZUBR SH

• Нагрівальна плівка



Найменування (ширина)	Потужність	Ціна роздріб, \$**
SH-305(T) (0,5 м)	110 Вт/м	9,5
SH-310(T) (1,0 м)	220 Вт/м	

Акcesуари	Ціна роздріб, грн
Монтажна стрічка, м (в бухті 20 м)	16,65
Монтажна стрічка, м (в бухті 10 м)	18,10
Монтажна стрічка, м (в бухті 5 м)	19,25
Конектор, шт.	0,70 \$**
Мастика, м	3,60 \$**
Монтажний комплект (2 конектора та 6 шматків мастики)	4,00 \$**

* Площа укладки — площа приміщення, вільна від стаціонарних меблів і сантехніки з урахуванням всіх відступів, на яку укладається нагрівальний кабель.

** Ціна в доларах за комерційним курсом на момент відвантаження.