



## ТЕПЛА ПІДЛОГА ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ



**DS Electronics**  
04136, Україна, м. Київ  
вул. Північно-Сирецька, б.1-3  
(044) 228-73-46  
arhiereeva.e@dse.com.ua  
[www.ds-electronics.com.ua](http://www.ds-electronics.com.ua)  
**Технічна підтримка**  
(050) 450-30-15



- Обидві жили є грючими, що дозволяє рівномірно розподіляти температуру і забезпечувати більш тривалу роботу
- Кожна нагрівальна жила вкрита двома шарами ізоляції, що захищає кабель під час монтажу
- Надійна муфта з діелектричним ізолятором всередині впорядковує розташування двох жил та екрану
- Рівномірна зовнішня ізоляція по всій довжині забезпечує однаковий нагрів та відсутність тонких місць

### ПРАЙС-ЛИСТ

Ціни дійсні на 11.03.26, вказані з урахуванням ПДВ

**ZUBR DC MAT**  
**160 Вт/м<sup>2</sup>**

- Діаметр кабелю 3,6 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м з мідною заглушкою

Потужність, Вт	Площа укладки, м <sup>2</sup> *	Довжина мату, м	Ціна роздріб, грн
160	1	2	3 154
240	1,5	3	5 552
320	2	4	5 756
400	2,5	5	6 227
480	3	6	6 784
560	3,5	7	7 544
640	4	8	8 558
800	5	10	10 274
960	6	12	12 122
1120	7	14	13 112
1280	8	16	15 244
1600	10	20	18 278
1920	12	24	20 978
2240	14	28	24 397
2640	16,5	33	28 745

### Технічні характеристики

Тип кабелю	двожильний екранований
Діаметр кабелю	3,6 мм
Ширина нагрівального мату	0,5 м
Довжина з'єднувального проводу	4 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)
Максимальна температура	105 °C
Пікова температура	120 °C

## ZUBR DC CABLE 17 Вт/м

- Діаметр кабелю 5 мм
- В комплекті гофротрубка 2,5 м
- Широкий асортиментний ряд та зручна питома потужність




Потужність, Вт	Площа укладки, м <sup>2</sup> *		Ціна роздріб, грн
	крок 12,5 см	крок 10 см	
	136 Вт/м <sup>2</sup>	170 Вт/м <sup>2</sup>	
140	1,0	0,8	2 414
170	1,3	1,0	2 636
210	1,6	1,3	2 924
270	2,0	1,6	3 302
345	2,5	2,0	3 887
440	3,2	2,6	4 517
565	4,0	3,2	4 913
620	4,6	3,7	5 381
720	5,3	4,2	6 086
890	6,5	5,2	6 953
970	7,0	5,6	7 418
1070	7,9	6,3	8 423
1210	8,9	7,1	8 749
1340	9,9	7,9	9 857
1500	11,1	8,9	11 294
1670	12,1	9,7	11 699
2010	14,6	11,7	13 742
2550	18,6	14,9	17 909

### Технічні характеристики

Тип кабелю	двожильний екранований
Діаметр кабелю	5 мм
Довжина з'єднувального проводу	2,5 м (можна подовжити до 30 м за допомогою мідного дроту 3 x 1,5 мм)
Максимальна температура	80 °С
Пікова температура	95 °С

## ZUBR SH

ІЧ нагрівальна плівка



Найменування (ширина)	Потужність	Ціна роздріб, \$**
SH-305(T) (0,5 м)	110 Вт/м	9,5
SH-308(T) (0,8 м)	180 Вт/м	
SH-310(T) (1,0 м)	220 Вт/м	

Акcesуари	Ціна роздріб, грн
Монтажна стрічка, м (в бухті 20 м)	16,65
Монтажна стрічка, м (в бухті 10 м)	18,10
Монтажна стрічка, м (в бухті 5 м)	19,25
Конектор, шт.	0,70 \$**
Мастика, м	3,60 \$**
Монтажний комплект (2 конектора та 6 шматків мастики)	4,00 \$**

\* Площа укладки — площа приміщення, вільна від стаціонарних меблів і сантехніки з урахуванням всіх відступів, на яку укладається нагрівальний кабель.

\*\* Ціна в доларах за комерційним курсом на момент відвантаження